Siliflex

Tuyau en silicone pur, translucide, non toxique, biologiquement neutre, à hautes caractéristiques, résistant aux UV et à l'Ozone.

Température: -60°C à +220°C

- Souple élastique, flexible, indéformable
- Absence de vieillissement
- Résistance aux stérilisations répétées en autoclave et au rayonnement (180°C), par irradiation ou action chimique
- Dureté de 60 ± 5° ShA
- Densité de 1,2
- Résistance à la traction de 9 N/mm2
- Allongement à la rupture à 375%
- Anti-adhérent, hydrophobe

Satisfait aux tests chimiques de la Pharmacopée Européenne

Satisfait aux listes positives FDA et BGA ainsi qu’aux tests d’alimentarité selon les directives de la CE

Applications

Laboratoires, Pharmacies, Médecine

Référence	Diametre (mm)	Couronnage (m)
VIT0103	1 x 3	25
VIT0204	2 x 4	25
VIT0305	3 x 5	25
VIT0306	3 x 6	25
VIT0307	3 x 7	25
VIT0406	4 x 6	25
VIT0407	4 x 7	25
VIT0408	4 x 8	25
VIT0410	4 x 10	25
VIT0507	5 x 7	25
VIT0508	5 x 8	25
VIT0509	5 x 9	25
VIT0510	5 x 10	25
VIT0609	6 x 9	25
VIT0610	6 x 10	25
VIT0612	6 x 12	25
VIT0710	7 x 10	25
VIT0713	7 x 13	25
VIT0811	8 x 11	25
VIT0812	8 x 12	25
VIT0814	8 x 14	25
VIT1014	10 x 14	25

VIT1016	10 x 16	25
VIT1018	10 x 18	25
VIT1023	10 x 23	25
VIT1216	12 x 16	25
VIT1217	12 x 17	25
VIT1521	15 x 21	25
VIT1824	18 x 24	25
VIT2027	20 x 27	25

Product ID: 40222

URL source: http://www.alfaflex.be/fr/products/40000/40200/siliflex-0