

ASFA-L

Les colliers de serrage ASFA-L sont très compacts, mais aussi de très bonne qualité. La bande intérieur lisse et les bords arrondis assurent que le tuyau n'est pas blessé pendant ou après le montage.

Suivant DIN 3017 et disponible en version W2 et W4.

Largeur de bande: 9mm

W2: vis en acier zingué, bande et capot en inox (AISI-430)

W4: vis, bande et capot en inox (AISI-304)

Applications

W2: pour les applications domestiques ou professionnels standards

W4: pour les applications standards ou il y a un risque de corrosion

Ø min - max (mm)	Max C.S. (Nm)	Par carton (pc)	Ref W2	Ref W4
8 - 16	3,0	200	KAS08	KASI08
12 - 22	3,0	200	KAS12	KASI12
16 - 27	3,5	200	KAS16	KASI16
20 - 32	3,5	200	KAS20	KASI20
25 - 40	4,0	100	KAS25	KASI25
30 - 45	4,0	100	KAS30	-
32 - 50	4,0	100	KAS32	KASI32
40 - 60	4,0	100	KAS40	KASI40
50 - 70	4,0	100	KAS50	-
60 - 80	4,0	100	KAS60	KASI60
70 - 90	4,0	50	KAS70	KASI70
80 - 100	4,0	50	KAS80	-

Product ID: 122010

URL source: <http://www.alfaflex.be/fr/products/120000/asfa-l-0>