

Alfaflat M



Zeer lichte en makkelijke hanteerbare plat oprolbare waterslang. Is geschikt voor de doorvoer van water zonder of onder zeer lage druk. Ideaal aan de afvoerszijde van een pomp op werven (open einde), maar kan ook dienst doen als bescherm slang rond kabels, hydraulische

Temperatuur: -10°C tot +60°C
slangen, sjerriemen, ...

Constructie: geplastificeerde blauwe pvc die rond een polyesterversteviging wordt geëxtrudeerd, is bestand tegen sommige chemische producten en atmosferische invloeden

Verschilt van de L-versie door de dikkere wand.

Montage

kan uitgerust worden met de diverse industriële koppelingen in ons gamma voor de bevestiging van deze wordt meestal voor klembanden gekozen

Artikel Code	Diameter (mm)	Diameter plat (mm)	Gewicht (g/m)	Rollengten (m)
MM020	20	31	150	50
MM025	25	39	170	50 - 100
MM030	30	47	200	50
MM032	32	50	220	50 - 100
MM035	35	55	240	50
MM038	38	60	300	50 - 100
MM040	40	63	320	50 - 100
MM045	45	71	350	50
MM050	50	78	390	50 - 100
MM055	55	86	460	50
MM063	63	99	510	50
MM070	70	110	550	50 - 100
MM075	75	118	600	50
MM080	80	126	650	50
MM090	90	141	730	50 - 100
MM100	100	157	900	50
MM110	110	173	1000	50
MM125	125	196	1100	50
MM150	150	236	1480	50
MM200	200	314	2400	50
MM250	250	393		50



Alfaflat M
www.alfaflex.com
