

PTFE slangen



PTFE-slangen hebben niet enkel een uitstekende chemische bestendigheid, maar zijn ook reuk- en smaakloos waardoor ze bovendien voedingsgeschikt (FDA) zijn. Door de zeer lage wrijvingcoëfficiënt is aanhechting van media aan de wand uitgesloten.

Andere eigenschappen: anti-statisch, UV bestendig, vlamdovend, verouderingsbestendig, goede isolator, soepel

Gamma:

- Medium- en hogedrukslangen met gladde binnenwand (1/8" tot 4") of gegolfde slangen (1/4" tot 6").
- Vlechtmaterialen: 304L/316L, polypropyleen, PVDF, hastelloy, monel, kevlar
- Speciale slangmantels: EPDM, silicone, glasvezel silicone, krimpous
- Elektrisch verwarmde slangen (tracing) of stoom verwarmde slangen
- Anti-knik spiralen
- Vacuümspiraal
- Compensatoren.

Wij kunnen deze slangen voorzien met alle mogelijke aansluitingen/koppelingen (galva, rvs, ptfe-lined)

Toepassingen

Ideaal voor gastransport, stoom, cryogeen

Product ID: 70000

Bron-URL: <http://www.alfaflex.be/nl/products/ptfe-slangen-0>