

Baccus

Tuyau en PVC de qualité alimentaire renforcé d'une spirale en PVC rigide. Convient pour l'aspiration et le refoulement de nombreux produits. Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à base T°.

Construction: PVC transparent de qualité alimentaire avec une spirale en pvc rigide rouge incorporée dans la paroi, complètement lisse à l'intérieur

Certificaat: IANESCO RE 11/15071 de 09/11/11

Remarques: passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B et C du certificat, à l'exception de solutions alcooliques > 15°

ATTENTION: ne convient pas pour le passage de produits gras (huiles végétales, lait, ...)

Applications

liquides alimentaires (vin, bière, jus de fruit) jusqu'à 15% vol. Alcool

Référence	Diametre (mm)	Epaisseur paroi (mm)	Poids (g/m)	Rayon courbure (mm)	Pression Service (bar)	Vide (mH2O)	Couronnage (m)
BA025	25	3,5	390	180	9	10	25 - 50
BA030	30	3,7	490	200	9	10	25 - 50
BA032	32	3,7	520	220	8	10	25 - 50
BA035	35	4	600	220	8	10	25 - 50
BA038	38	4,2	680	240	8	10	25 - 50
BA040	40	4,3	720	260	8	10	25 - 50
BA045	45	4,4	900	300	7	10	25 - 50
BA050	50	4,5	1050	340	7	10	25 - 50
BA055	55	4,6	1200	350	6,5	10	25 - 50
BA060	60	4,7	1300	380	6	10	25 - 50
BA063	63	4,8	1450	400	6	10	25 - 50
BA070	70	5,1	1650	420	5,5	10	25 - 50
BA075	75	5,5	1700	480	5	10	25
BA080	80	6	1950	500	4	9	25
BA090	90	6,5	2300	530	4	9	25
BA100	100	7	2700	600	3	9	25
BA110	110	7,2	3100	620	3	9	25
BA120	120	7,5	3400	720	3	8,5	25
BA150	150	9	5300	960	2	8	25

Product ID: 14080

URL source: <https://www.alfaflex.be/fr/products/10000/14000/baccus-0>