

Electroflex



Tuyau léger en pvc très flexible avec paroi lisse intérieur, qu'on peut utiliser comme gaine de protection pour des cables, ainsi que pour de la ventilation.

Température: -5°C à +60°C

Construction: Pvc noir auto-extinguible avec une spirale en pvc dur blanc incorporée. (anti-choc)

Applications

Gaine de protection pour câbles électriques, également pour petites pompes

Référence	Diametre (mm)	Epaisseur paroi (mm)	Poids (g/m)	Rayon courbure (mm)	Vide (mH2O)	Couronnage (m)
EFZ10	10	2,6	60	15	5,5	30
EFZ12	12	2,6	80	20	5,5	30
EFZ14	14	2,7	100	20	5,5	30
EFZ16	16	2,7	110	25	5	30
EFZ19	19	2,9	125	25	5	30
EFZ20	20	2,9	125	30	5	30
EFZ25	25	3,2	205	30	5	30
EFZ28	28	3,3	230	40	5	30
EFZ32	32	3,3	240	40	5	30
EFZ35	35	3,3	280	45	4,5	30
EFZ38	38	3,4	306	45	4,5	30
EFZ40	40	3,4	348	50	4	30
EFZ50	50	3,6	480	60	4	30

Product ID: 14130

URL source: <https://www.alfaflex.be/fr/products/10000/14000/electroflex-0>