

Airflex VA



Tuyau en tissu polyamide imprégné PVC renforcé par une spirale en acier

Non propagateur de flamme ; classe M-1

Température: -10°C à +80°C

Qualité isolée sur demande

Référence	Diametre (mm)	Diametre (pouce)	Couronnage (m)
AFVA051	51	2"	6
AFVA063	63	2"½	6
AFVA076	76	3"	6
AFVA082	82	3"¼	6
AFVA089	89	3"½	6
AFVA102	102	4"	6
AFVA110	110	4"¾	6
AFVA120	120	4"¾	6
AFVA127	127	5"	6
AFVA140	140	5"½	6
AFVA152	152	6"	6
AFVA160	160		6
AFVA165	165	6"½	6
AFVA180	180	7"	6
AFVA203	203	8"	6
AFVA229	229	9"	6
AFVA254	254	10"	6
AFVA279	279	11"	6
AFVA305	305	12"	6
AFVA314	314	12"¾	6
AFVA356	356	14"	6
AFVA406	406	16"	6
AFVA457	457	18"	6
AFVA508	508	20"	6
AFVA559	559	22"	6
AFVA610	610	24"	6

Product ID: 14260

URL source: <https://www.alfaflex.be/fr/products/10000/14000/airflex-va-0>