SFUCEM AL 130

Tuyau de refoulement pour le transport hydraulique et/ou pneumatique à basse pression de produits abrasifs tel que poudres abrasives, grains alimentaires. Certifé FDA.

- **Tube:** paroi lisse en caoutchouc blanc spécial anti-abrasion
- **Renforcement:** renforcé par des tresses textiles haute résistance avec fil de cuivre incorporé dans la paroi
- **Revêtement:** paroi noire (bleu sur demande) lisse en CR avec empreinte toile avec bonne résistance aux UV, ozone, intempéries, huile et eau de mer, antistatique, résistant à l'abrasion

Remarque: peut être nettoyé à la vapeur à environ 100°C maximum 30 minutes

Applications

Covient tout spécialement pour granulés PVC et autres.

Réf	Diametre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Couronnage (m)
TBG050	51 x 65	1.600	10	30	40
TBG075	76 x 93	2.600	5	15	40
TBG080	80 x 94	2.340	10	30	40
TBG100	90 x 110	3.490	5	15	40
TBG100	102 x 118	3.240	5	15	40

Product ID: 40170

URL source: https://www.alfaflex.be/fr/products/40000/40100/sfucem-al-130-0