

Filclair N



Tuyau renforcé, souple et polyvalent en pvc, convenant pour le passage de nombreux produits: gaz et liquides industriels. Le Filclair a une bonne tenue sous vide jusqu'au Ø25mm.

Température: -15°C à +60°C

- **Tube:** pvc transparent
- **Renforcement:** tresse textile de haute ténacité
- **Revêtement:** pvc transparent

Certificat: IANESCO RE 11/10484 de 10/08/2011

Remarques: ne convient pas pour les hydrocarbures et dérivés

Sur demande disponible en différents couleurs.

Applications

convient pour l'alimentation de machines et d'outillages en air comprimé

gaz industriels

résiste aux produits chimiques de faible concentration

Montage

tous types de raccords

montage avec colliers de serrage ou sertissage

Référence	Diametre (mm)	Rayon courbure (mm)	Poids (g/m)	Pression Service (bar)	PLNE (bar)	Couronnage (m)
FC0408	4 x 8	40	49	10	30	50
FC0508	5 x 8	40	39	10	30	50
FC0611	6,3 x 11	50	82	10	30	50
FC0612	6 x 12	55	110	15	50	50
FC0813	8 x 13	65	105	10	30	50
FC0814	8 x 14	60	130	15	50	50
FC0915	9 x 15	65	141	15	50	50
FC1015	10 x 15	85	131	10	30	50
FC1016	10 x 16	75	155	15	50	50
FC1218	12 x 18	105	170	10	30	50
FC1319	13 x 19	90	192	15	50	50
FC1320	13 x 20	90	225	15	50	50



FC1521*	15 x 21	145	216	10	30	50
FC1622	16 x 22	155	222	10	30	50
FC1926	19 x 26	195	302	10	30	50
FC2533	25 x 33	235	432	10	30	50
FC3242*	32 x 42	185	716	12	38	25 - 50
FC3848*	38 x 48	220	865	10	32	25
FC5060	50 x 60	390	1072	8	24	25

Product ID: 12080

URL source: <https://www.alfaflex.be/fr/products/10000/12000/filclair-n-0>