

## ASFA-L

ASFA-L wormklemmen zijn zeer compact, maar zijn van uitstekende kwaliteit. De gladde binnenzijde en de afgeschuinde kanten zorgen ervoor dat de slang noch tijdens, noch na montage beschadigd wordt.

Volgens DIN 3017 en beschikbaar in W2 en W4 uitvoering.  
Bandbreedte: 9mm

**W2:** verzinkte schroef met rvs (AISI-430) band en behuizing

**W4:** schroef, band en behuizing in AISI-304

### Toepassingen

**W2:** zeer geschikt voor standaard toepassingen zowel huishoudelijk als professioneel

**W4:** geschikt voor standaard toepassingen op plaatsen waar oxidatie een probleem is

Ø min - max (mm)	Max moment (Nm)	Per doos (st)	Ref W2	Ref W4
8 - 16	3,0	200	KAS08	KASI08
12 - 22	3,0	200	KAS12	KASI12
16 - 27	3,5	200	KAS16	KASI16
20 - 32	3,5	200	KAS20	KASI20
25 - 40	4,0	100	KAS25	KASI25
30 - 45	4,0	100	KAS30	-
32 - 50	4,0	100	KAS32	KASI32
40 - 60	4,0	100	KAS40	KASI40
50 - 70	4,0	100	KAS50	-
60 - 80	4,0	100	KAS60	KASI60
70 - 90	4,0	50	KAS70	KASI70
80 - 100	4,0	50	KAS80	-

Product ID: 122010

Bron-URL: <https://www.alfaflex.be/nl/products/120000/asfa-l-0>