


## Alfaclean



Temperatuur: -15°C tot +70°C

Zeer soepele en verstevigde pvc slang met voedingskwaliteit. Wordt gebruik om te reinigen met warm water in de voedingsindustrie. Deze slang is geschikt voor reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen in de gebruikelijke dosissen. Alfaclean heeft ook een goede bestendigheid tegen dierlijke vetten.

- **Binnenwand:** witte pvc met voedingskwaliteit
- **Versteviging:** duurzame textieldraad
- **Buitenwand:** lichtblauwe pvc met voedingskwaliteit,

**Certificaat:** IANESCO nr 13049 van 31/10/2008

### Opmerkingen:

- enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B en C van het certificaat, met uitzondering van oplossingen met een alcoholgehalte > 15°
- beschikbaar in 2 versies: 40 bar en 80 bar

**OPGELET: niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën, melk, ...)**

### Toepassingen

grootkeukens, slachthuizen, ...

| Artikel Code | Diameter (mm) | Gewicht (g/m) | Buigradius (mm) | Werkdruk 23°C (bar) | Werkdruk 70°C (bar) | Barst Druk (bar) | Rollengten (m) |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| AFCL1220     | 12 x 20       | 260           | 110             | 40                  | 20                  | 120              | 25 - 50        |
| AFCL1624     | 16 x 24       | 321           | 150             | 40                  | 40                  | 100              | 25 - 50        |
| AFCL1928     | 19 x 28       | 420           | 165             | 40                  | 40                  | 100              | 25 - 50        |
| -----        | -----         | -----         | -----           | -----               | -----               | -----            | -----          |
| AFCL1222     | 12 x 22       | 325           | 110             | 80                  | 40                  | 240              | 25 - 50        |