

AX Dry Cement S&D



Antistatische NR/SBR slang voor het zuigen en persen van abrasieve droge media onder lage druk (10 bar). Geschikt voor toepassingen op bulkwagens en silo's.

Temperatuur: -40°C tot +70°C

- **Binnenwand:** gladde antistatische NR/SBR rubber
- **Verstevinging:** hoogwaardige textielinlagen en ingewerkte stalen spiraal
- **Buitenwand:** zwarte gladde NR/SBR met doekafdruk, antistatisch en weersbestendig

Slijtwaarde: binnenwand 70+/-5mm³ vlgs DIN 53516

Opmerking: Andere diameters en uitvoering (binnenwand, druk) op aanvraag verkrijgbaar.

Toepassingen

cement, zand, kalkpoeder, veevoeders, spanen, ...

Ref	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	WD (bar)	BD (bar)	Vacuüm (mH2O)	Buigradius (mm)	Rollengten (m)
TBX050	51 x 65	1.920	10	30	0,9	300	40 - 61
TBX065	65 x 79	2.430	10	30	0,9	380	40 - 61
TBX075	76 x 92	3.280	10	30	0,9	450	40 - 61
TBX090	90 x 110	3.800	10	30	0,9	540	40 - 61
TBX100	102 x 118	4.800	10	30	0,9	610	40 - 61
TBX110	110 x 129	5.600	10	30	0,8	660	40 - 61
TBX115	115 x 135	5.800	10	30	0,8	700	40 - 61
TBX125	127 x 147	6.800	10	30	0,8	760	40 - 61
TBX125	152 x 174	11.000	10	30	0,8	920	40 - 61
TBX200	203 x 229	16.300	10	30	0,7	1220	40

Product ID: 40110

Bron-URL: <https://www.alfaflex.be/nl/products/40000/40100/ax-dry-cement-sd-0>