

Agracorn S&D /10

Bulk voedingsslang voor het zuigen of persen onder lage druk (10 bar) van droge abrasieve poeder -of graanvormige voedingsprodukten.

- **Binnenwand:** gladde witte slijtvaste NR/SBR rubber met voedingskwaliteit, geur- en smaakloos
- **Verstevinging:** textielinlagen, een stalen spiraal en een koperen antistatische draad
- **Buitenwand:** ozon -en weerstbestendige zwarte slijtvaste en antistatische NR/SBR rubber met doekafdruk

Antistatisch: $R > 2 \times 10^{6\Omega/m}$

Opmerking: Uitstoombaar tot +110°C voor max. 30 minuten

Toepassingen

granen, bloem, ...

Ref	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	WD (bar)	BD (bar)	Buigradius (mm)	Rollengten (m)
	51x65	1.920	10	30	300	40
	60x75	2.300	10	30	360	40
	63,5x79	2.430	10	30	380	40
	70x86	2.800	10	30	420	40
	76x92	3.280	10	30	450	40
	80x96	3.450	10	30	480	40
	90x106	3.800	10	30	540	40
	102x118	4.800	10	30	610	40

Product ID: 40114

Bron-URL: <https://www.alfaflex.be/nl/products/agracorn-sd-10-0>