

AX UPE S&D EN12115



Zuig-persslang voor een groot aantal agressieve chemische producten, petroleums, zuren, bases, ketonen, esters, aromaten en gechloreerde brandstoffen, ook bij hoge temperatuur. Ook geschikt voor dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen en alcohol houdende dranken.

Temperatuur: -30°C tot +100°C

- **Binnenwand:** transparante en gladde UHMWPE(*) (zwarte elektrisch geleidende versie ook beschikbaar), FDA-voedingsgeschikt
- **Versteving:** textielinlagen, stalen spiraal en voorzien van een koperen AS-draad
- **Buitenwand:** ozon -en weersbestendige EPDM met doekafdruk, antistatisch ($R < 10^6 \Omega/m$) en glad

Norm: EN 12115

Toepassingen

Afhankelijk van temperatuur en concentratie, geschikt voor 95% van de bestaande chemische producten.

(*) Ultra High Molecular Weight Poly-Ethylene

Ref	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	WD (bar)	BD (bar)	Buigradius (mm)	Rollengten (m)
	32 x 43	1.370	10	40	190	40
	38 x 49	1.470	10	40	230	40
	50 x 63	2.090	10	40	310	40
	63 x 77	2.950	10	40	380	40
	75 x 89	3.440	10	40	460	40
	100 x 115	4.570	10	40	610	40

Product ID: 40203

Bron-URL: <https://www.alfaflex.be/nl/products/40000/40200/ax-upe-sd-en12115-0>