

Siliflex



Zuiver silicone slang, doorschijnend, niet giftig, biologische neutrale slang, bestand tegen UV en ozon.

Temperatuur: -60°C tot +220°C

- Soepel elastisch, flexibel, vormvast
- Geen veroudering
- Bestendig tegen herhaalde sterilisatie in autoclaaf (180°C), tegen straling of chemische reacties
- Hardheid: $60 \pm 5^\circ$ ShA
- Dichtheid: 1,2
- Bestendig tegen trekkrachten tot 9N/mm²
- Maximale uitrekbaarheid: 375%
- anti-adhesie, waterafstotend

Voltaan aan de testen van de Pharmacopée Européenne

Voldoet aan de positieve lijsten van de FDA, de BGA en aan de testen van voedingskwaliteit volgens de EG richtlijnen

Toepassingen

Laboratoria, apotheken, geneeskunde

Code	Diameter (mm)	Rollengten (m)
VIT0103	1 x 3	25
VIT0204	2 x 4	25
VIT0305	3 x 5	25
VIT0306	3 x 6	25
VIT0307	3 x 7	25
VIT0406	4 x 6	25
VIT0407	4 x 7	25
VIT0408	4 x 8	25
VIT0410	4 x 10	25
VIT0507	5 x 7	25
VIT0508	5 x 8	25
VIT0509	5 x 9	25
VIT0510	5 x 10	25
VIT0609	6 x 9	25
VIT0610	6 x 10	25
VIT0612	6 x 12	25
VIT0710	7 x 10	25
VIT0713	7 x 13	25
VIT0811	8 x 11	25
VIT0812	8 x 12	25
VIT0814	8 x 14	25
VIT1014	10 x 14	25



VIT1016	10 x 16	25
VIT1018	10 x 18	25
VIT1023	10 x 23	25
VIT1216	12 x 16	25
VIT1217	12 x 17	25
VIT1521	15 x 21	25
VIT1824	18 x 24	25
VIT2027	20 x 27	25

Product ID: 40222

Bron-URL: <https://www.alfaflex.be/nl/products/40000/40200/siliflex-0>