


UNITRIX 60



De multi service slang UNITRIX 60® is geschikt voor de verschillende vlakken van de werktuigbouwkunde, landbouw, bosbouw, garages, mijnen, bouwsites, scheepswerven, spoorwegen, minerale olie, chemische, en petrochemische industrie.

Temperatuur: -25°C tot +85°C

Kan gebruikt worden voor compressoren, pompen en toebehoren.

- **Binnenwand:** zwarte, gladde, NBR
- **Verstevinging:** synthetic fibres
- **Cover:** NBR, resistent tegen olie, vet en chemicaliën
- **Kleur:** 6 bruine axiale lijnen op zwart

Elektrisch geleidend: $R < 10^6 \Omega/m$

Toepassingen

voor het aanvoeren van benzine, minerale olie, kerosine, stookolie, motorolie, perslucht, koud/warm water al dan niet met detergent, plantaardige olie, dierlijke vetten, propaan, butaan, verdunde zuren, technische alcohols, pesticides, ...

Artikel Code	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	WD (bar)	BD (bar)	Buigradius (mm)	Rollengten (m)
F-UX6006	6 x 13	160	20	60	35	50
F-UX6008	8 x 15,5	210	20	60	50	50
F-UX6010	10 x 17,5	250	20	60	60	50
F-UX6013	13 x 21	320	20	60	80	50
F-UX6016	16 x 25	430	20	60	100	50
F-UX6019	19 x 29	550	20	60	120	50
F-UX6025	25 x 36	760	20	60	150	50

Product ID: 40406

Bron-URL: <https://www.alfaflex.be/nl/products/40000/40400/unitrix-60-0>