

MP 20 EPDM

Flexible multi-service slang met een uitstekende bestendigheid tegen veroudering, atmosferische invloeden alsook schuurvast.

- **Binnenwand:** zwarte gladde en elektrisch geleidende EPDM
- **Verstevinging:** textiel inlage in spiraal constructie
- **Buitenwand:** gladde EPDM, schuurvast en weersbestendig
- **Kleur:** zwart

Elektrisch geleidend: $R < 10^6 \Omega/m$

Toepassingen

doorvoer van lucht, water alsook vele chemische producten in de industrie en de landbouw

Artikel Code	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	WD (bar)	BD (bar)	Buigradius (mm)	Rollengten (m)
F-MP20E006	6 x 13	150	20	80	80	100
F-MP20E008	8 x 15	180	20	80	100	100
F-MP20E010	10 x 17	210	20	80	120	100
F-MP20E013	13 x 21	300	20	80	160	100
F-MP20E016	16 x 24	350	20	80	200	100
F-MP20E019	19 x 28	470	20	80	300	50
F-MP20E025	25 x 35	670	20	80	300	50
F-MP20E032	32 x 44	1.050	20	80	400	50
F-MP20E050	38 x 50	1.200	20	80	500	50

Product ID: 40780

Bron-URL: <https://www.alfaflex.be/nl/products/40000/40700/mp-20-epdm-0>

Links:

[1] https://www.alfaflex.be/nl/info_page