

## LN Mann draad + gladde tule



Mannelijke of uitwendige draad met een gladde tule.

Speciaal voor klemschaalmontage

**Norm koppeling:** EN 14420-5, DIN 2817

**Norm draad:** BSP, EN ISO 228-1

**Werkdruk:** 25bar / 232psi

**Legeringen:** Messing, RVS (andere op aanvraag)

consulteer ons voor andere maten!

| ND<br>(mm) | Diameter<br>(duim) | Voor slang<br>(mm) | Draad  | Ref Messing | Ref RVS  |
|------------|--------------------|--------------------|--------|-------------|----------|
| 13         | 1/2"               | 13                 | 1/2"   | LMRLM013    | LSRLM013 |
| 20         | 3/4"               | 19                 | 3/4"   | LMRLM019    | LSRLM019 |
| 25         | 1"                 | 25                 | 1"     | LMRLM025    | LSRLM025 |
| 32         | 1" 1/4             | 32                 | 1" 1/4 | LMRLM032    | LSRLM032 |
| 38         | 1"1/2              | 38                 | 1"1/2  | LMRLM038    | LSRLM038 |
| 50         | 2"                 | 50                 | 2"     | LMRLM050    | LSRLM050 |
| 63         | 2"1/2              | 63                 | 2"1/2  | LMRLM063    | LSRLM063 |
| 75         | 3"                 | 75                 | 3"     | LMRLM075    | LSRLM075 |
| 100        | 4"                 | 100                | 4"     | LMRLM100    | LSRLM100 |

Product ID: 92200

**Bron-URL:** <https://www.alfaflex.be/nl/products/90000/92000/in-mann-draad-gladde-tule-0>